

## 7,65 mm Long

	bar	psi		mm	in.
<b>Normalisation</b>			<b>CIP</b>		
Pression maximum admissible*	1 650	23 931	Longueur max. de la douille	19,80	0,780
Pression individuelle maximum*	1 898	27 521	Recoupe à	19,70	0,776
Pression d'épreuve*	2 050	29 733	Diamètre extérieur du collet	8,53	0,336
* : Capteur piézo-électrique			Longueur max. de la cartouche	30,25	1,191
			Diamètre nominal de l'alésage	7,65	0,301
			Diamètre nominal à fond de rayure	7,91	0,311
			Capacité brute de l'étui (eau, g/gr)	0,00	0,0
			Griffe de maintien RCBS #	17	
<b>Essais</b>	mm	in.		mm	in.
Arme	Pistolet SACM Modèle 35A				
Longueur du canon	100	3,9	Pas de rayure usuel : un tour en	0,0	0

### Chargements de référence

Marque/réf.	gr	g	Type de balle	f/s	m/s
Divers (obsolète)	85	5,51	FMJ RN	1 120	341

### Règle de prudence à respecter absolument

La sécurité de vos rechargements est VOTRE affaire, et celle de personne d'autre !

**Ne commencez jamais par la charge la plus forte.**

*Diminuez la charge la plus faible qui figure dans les tables de 5 pour cent.*

*Développez vos charges en augmentant la charge de poudre de 0,01 gramme en 0,01 gramme jusqu'à atteindre le maximum indiqué; une seule cartouche par charge suffit. Respectez toujours la longueur de cartouche que nous vous avons indiquée. Numérotez vos cartouches et, une fois au stand, tirez-les dans l'ordre des numéros, dans l'ordre de la progression des charges de poudre.*

*Vous identifierez plusieurs paliers dans cette série : les vitesses ne progressent plus et/ou les impacts se rapprochent les uns des autres.*

*Relevez toutes les vitesses. Prenez toujours avec soin la même visée, notez sur une seconde cible l'emplacement des impacts en les numérotant.*

*Selon l'usage auquel vous destinez vos rechargements, choisissez le chargement correspondant au centre d'un de ces paliers.*

*Il peut arriver que la charge maximum qui figure dans la table soit trop importante pour votre arme. Vous devez utiliser un chronographe électronique dans toute la mesure du possible. Il y a un rapport étroit entre la vitesse et la pression.*

**Si vous changez un seul des composants d'un chargement, vous devez absolument appliquer les règles ci-dessus exactement comme si vous mettiez au point un nouveau chargement.**

*Examinez chaque étui après chaque tir, mesurez-les si vous avez un doute et assurez-vous qu'aucun signe de pression excessive n'apparaît.*

*C'est seulement alors que vous pourrez commencer à régler l'enfoncement de la balle jusqu'à obtenir les meilleurs groupements.*

77 grains										
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	5,00	77	Vectan	Ba 10						
Diamètre	7,93	0,312	Vectan	Ba 10						
Sertissage	Aucun		Vectan	As						
Enfoncement	-	-	Vectan	As						
Longueur de la cartouche	30,20	1,189	Vectan	A 1						
Coefficient balistique		0,000	Vectan	A 1						
Densité de section	10,12	0,113	Vectan	Ba 9	0,26	4,0				
<b>Etui</b>			Vectan	Ba 9	0,30	4,6	335	1 099	-	-
Winchester (.30 M1 Carb. Recoupé)			Vectan	A 0						
<b>Amorce</b>			Vectan	A 0						
Amorce standard			Vectan	Sp 8						
Amorce magnum (M)			Vectan	Sp 8						
<b>Utilisations recommandées</b>			Vectan	Sp 8						
Nuisibles										

93 grains		Sako FMJ 6,03 g								
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
Poids	6,03	93	Vectan	Ba 9						
Diamètre	7,85	0,309	Vectan	Ba 9						
Sertissage	Aucun		Vectan	A 0						
Enfoncement	-	-	Vectan	A 0						
Longueur de la cartouche	28,00	1,102	Vectan	Sp 8						
Coefficient balistique		0,000	Vectan	Sp 8						
Densité de section	12,46	0,139	Vectan	Sp 8						
<b>Etui</b>			Vectan	Sp 2	0,32	4,9				
Winchester (.30 M1 Carb. Recoupé)			Vectan	Sp 2	0,37	5,7	365	1 198	-	-
<b>Amorce</b>			Vectan	Sp 3						
Amorce standard			Vectan	Sp 3						
Amorce magnum (M)			Vectan	Ba 6						
<b>Utilisations recommandées</b>			Vectan	Ba 6						
Nuisibles										

### Longueur de la cartouche

La longueur totale de la cartouche est un élément critique, qui doit être pris en compte par le rechangeur.

Cette longueur affecte la fonctionnalité et la sécurité du rechargement.

**En règle générale, la balle ne doit en aucun cas être au contact des rayures.**

Dans une arme à répétition, la longueur maximale de la cartouche dépend de celle du magasin ou du chargeur. On aura soin de ne pas dépasser cette longueur, à moins de ne vouloir employer l'arme que comme une arme à un seul coup.

La longueur de la cartouche dépend de la forme et du type de la balle. Certaines balles effilées à ogive longue procurent

évidemment une longueur totale de cartouche plus importante à poids égal que des balles de profil obtus, à tête ronde par exemple.

100 grains		Speer Plinker RNSP 6,48 g n° 1805								
	mm	in.	Poudre		Charge		Vitesse (V 2,5 m)		Pression **	
			Marque	Type	g	gr	m/s	f/s	bar	psi
<b>Poids</b>	6,48	100	Vectan	<b>Ba 9</b>						
<b>Diamètre</b>	7,83	0,308	Vectan	<b>Ba 9</b>						
<b>Sertissage</b>	<b>Aucun</b>		Vectan	<b>A 0</b>						
<b>Enfoncement</b>	-	-	Vectan	<b>A 0</b>						
<b>Longueur de la cartouche</b>	<b>30,25</b>	<b>1,191</b>	Vectan	<b>Sp 8</b>						
<b>Coefficient balistique</b>		0,124	Vectan	<b>Sp 8</b>						
<b>Densité de section</b>	13,46	0,150	Vectan	<b>Sp 2</b>	0,35	5,4				
<b>Etui</b>	Winchester (.30 M1 Carb. Recoupé)		Vectan	<b>Sp 2</b>	<b>0,40</b>	<b>6,2</b>	<b>320</b>	<b>1 050</b>	-	-
<b>Amorce</b>	Marque	Réf.	Vectan	<b>Sp 3</b>						
Amorce standard	Win.	SP	Vectan	<b>Sp 3</b>						
Amorce magnum (M)	-	-	Vectan	<b>Ba 6</b>						
<b>Utilisations recommandées</b>	<b>Nuisibles</b>		Vectan	<b>Ba 6</b>						

**\*\* Pressions relatives relevées par jauges de contrainte**

**IMPORTANT** - Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne sauraient constituer une recommandation ou une préconisation. Ces charges sont sûres dans l'arme ou les armes employées pour ces essais. Cela ne signifie en rien qu'il puisse en être de même dans une autre arme, quelle qu'en soit la marque ou la provenance. De même, toute variation d'arme ou de composants peut procurer des résultats très différents. Dans la mesure où il leur est impossible d'exercer le moindre contrôle de l'arme, des composants ou des méthodes mis en œuvre, l'auteur ni l'éditeur ne sauraient accepter quelque responsabilité que ce soit, et ce quels que soient les incidents ou accidents, matériels ou corporels, directs ou indirects, auxquels l'utilisateur ou toute autre personne pourrait être exposé. Le simple fait d'utiliser, directement ou indirectement, les informations fournies ci-dessus vaut acceptation de ces conditions et décharge ipso facto l'auteur et l'éditeur de toute responsabilité. **Reproduction interdite sans autorisation.** © Alain F. Gheerbrant 2007